



CERT

# DVGW type examination certificate

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DG-5126BQ0168**

Registration Number  
Registriernummer

|   |  |
|---|--|
| <b>Field of Application</b><br><i>Anwendungsbereich</i> | products of gas supply<br><i>Produkte der Gasversorgung</i>  |
| <b>Owner of Certificate</b><br><i>Zertifikatinhaber</i> | Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG<br>Am Kanal 8-10, A-2352 Gumpoldskirchen                               |
| <b>Distributor</b><br><i>Vertreiber</i>                 | Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG<br>Am Kanal 8-10, A-2352 Gumpoldskirchen                               |
| <b>Product Category</b><br><i>Produktart</i>            | greasing and sealing materials: Flat sealing materials for gas installation, with higher thermal resistance (5126) |
| <b>Product Description</b><br><i>Produktbezeichnung</i> | flat sealing material on synthetic fiber basis with higher thermal resistance                                      |
| <b>Model</b><br><i>Modell</i>                           | KLINGERSil® C-4430   |
| <b>Test Reports</b><br><i>Prüfberichte</i>              | type testing: 19-00266V2 from 01.04.2020 (EBI)   |
| <b>Test Basis</b><br><i>Prüfgrundlagen</i>              | DIN 30653 (01.08.2018)   |

**Date of Expiry / File No.** 31.05.2025 / 20-0025-GNV  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

20.04.2020 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Type</b>        | <b>Technical Data</b>   | <b>Remarks</b>     |
|--------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Typ</i>         | <i>Technische Daten</i> | <i>Bemerkungen</i> |
| KLINGERSil® C-4430 | pressure range: 5,0 bar |                    |

**certified Components***zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*

| <b>Registr. No.</b>   | <b>Component</b>                                | <b>Model/Type</b>                           | <b>Manufacturer</b>                            |
|-----------------------|---|---|--|
| <i>Registrier-Nr.</i> | <i>Bauteil (Produktart)</i>                     | <i>Modell/Typ</i>                           | <i>Hersteller</i>                              |
| NG-5123AN0418         | Flat sealing materials on synthetic fiber basis | KLINGERSil®<br>C-4430/KLINGERSil®<br>C-4430 | Rich. Klinger Dichtungstechnik<br>GmbH & Co KG |

**Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen*

Application area: for the production of sealings for flanges in pressure regulators, gas installations and gas meters according to DIN EN 1092-1 and DIN 1092-2